Lave-yeux mural avec vasque ABS

Référence : 10676



Le **lave-yeux mural avec vasque ABS** est une solution de rinçage oculaire d'urgence conçue pour une mise en œuvre rapide, simple et efficace en cas de projection de substances dangereuses. Compact et robuste, il s'intègre facilement dans les environnements industriels ou techniques, en intérieur comme en extérieur sous conditions tempérées.

Il permet un rinçage abondant mais doux des yeux et du visage grâce à un débit contrôlé de **22 L/min**, garantissant une décontamination rapide tout en respectant les tissus sensibles.

Caractéristiques principales :

- Installation : fixation murale.
- Utilisation : intérieur / extérieur (conditions tempérées).
- Débit lave-yeux : 22 L/min.
- Activation : palette de commande manuelle anti-retour.
- Pré-montage : réalisé en usine pour une installation rapide.
- Encombrement : réduit (design compact).

Conformités et normes :

- EN 15154-2.
- ANSI/ISEA Z358.
- Affichage NF X08-003.

Structure et matériaux :

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

YLEA®

Lave-yeux mural avec vasque ABS

Référence : 10676

- Structure : acier galvanisé.
- Traitement : revêtement résine polyamide (250 à 300 microns), haute résistance chimique.
- Coloris : jaune haute visibilité.

Lave-yeux :

- Vasque : ABS.
- Rampe : assemblée avec mousseurs haute performance.
- Jet : eau aérée basse pression pour un rinçage doux et efficace.
- Protection : capuchons anti-poussière à éjection automatique.
- Valve : robinet à tournant cylindrique 1/2''.
- Évacuation : ISO 228 G1''1/4.
- Alimentation : filetage mâle ISO 228 G1/2''.
- Pression recommandée : 2 bars (min 1,5 bar / max 8 bars).

Affichage de sécurité :

- Panneau PVC vert à caractères luminescents.
- Norme : NF X08-003.

Découvrez notre gamme complète d'équipements de **soin** et de **premiers secours**.