YLEA®

Thermomètre digital hypothermique Spengler Tempo Max

Référence : 10699



Thermomètre digital prédictif Spengler Tempo Max, plage de mesure étendue de 28,0 à 42,9 °C. Trois modes ajustés (oral, rectal, axillaire) et un mode direct dit « mode bain ». Lecture en moins de 15 secondes, signal sonore, arrêt automatique, écran LCD 3 chiffres ½, mémoire des 10 dernières mesures. Étanchéité IP 27. Dispositif médical de classe IIa.

Une plage de mesure qui descend jusqu'à 28,0 °C

La particularité du Tempo Max tient à son échelle de mesure : **de 28,0 °C à 42,9 °C**. Les thermomètres électroniques courants commencent généralement leur affichage vers 32 °C et ne restituent donc aucune valeur exploitable en dessous de ce seuil. Avec le Tempo Max, la lecture reste possible sur toute la partie basse de l'échelle, d'où sa dénomination de thermomètre « hypothermique ».

Cette étendue de mesure intéresse particulièrement les structures qui doivent documenter une température corporelle basse : services de secours, médecine du travail, EHPAD, infirmeries d'établissement, cabinets libéraux.

Un résultat en moins de 15 secondes

Le Tempo Max est un **thermomètre digital prédictif** : plutôt que d'attendre la stabilisation complète de la sonde, l'électronique analyse la montée en température et anticipe la valeur d'équilibre. Concrètement, la mesure aboutit **en moins de 15 secondes** dans les trois modes ajustés (oral, rectal, axillaire), un gain de temps appréciable lors des prises de température en série ou chez un patient peu coopérant.

Quatre modes de mesure

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

YLEA®

Thermomètre digital hypothermique Spengler Tempo Max

Référence : 10699

Mode	Principe
Mode oral	Mode ajusté — mesure sublinguale
Mode rectal	Mode ajusté
Mode axillaire	Mode ajusté — creux de l'aisselle
Mode bain (mode direct)	Restitution de la température réellement mesurée par la sonde, sans cor

Conçu pour durer

L'embout est **rigide** et le corps de l'appareil **résiste aux chocs**. L'indice **IP 27** correspond, selon la norme C une protection contre les corps solides de plus de 12,5 mm et contre les effets d'une immersion temporaire à la notice pour les conditions exactes de nettoyage et de désinfection.

L'écran à cristaux liquides affiche 3 chiffres ½ et l'appareil conserve en mémoire les **dix dernières mesure** L'alimentation est assurée par une pile bouton **CR2032 de 3,0 V DC**, pour environ 200 heures de fonctionn soit près d'un an à raison de trois mesures quotidiennes. Durée de vie annoncée du produit : **trois ans**.

Compact (14,3 × 2,5 × 1,4 cm) et léger (environ 20 g pile comprise), il trouve sa place dans une trousse de sac d'intervention ou un tiroir de salle de soins.

Caractéristique	Valeur
Type	Thermomètre digital prédictif
Plage de mesure	28,0 °C – 42,9 °C
Écart maximal toléré	± 0,1 °C entre 35,5 et 42,0 °C (ambiance 18–28 °C) ; ± 0,2 °C ailleurs
Modes de fonctionnement	Ajustés : oral / rectal / axillaire — Direct : mode bain
Temps de mesure	< 15 s en oral, rectal, axillaire
Affichage	LCD, 3 chiffres ½, unité °C
Mémoire	10 dernières mesures
Alimentation	1 pile bouton CR2032, 3,0 V DC
Autonomie	? 200 h en continu, ou ? 1 an à 3 mesures/jour
Dimensions (L × l × H)	14,3 × 2,5 × 1,4 cm
Poids	? 20 g, pile comprise
Durée de vie	3 ans
Conditions d'utilisation	5 à 40 °C — 15 à 95 % HR — 70 à 106 kPa
Stockage et transport	?20 à 55 °C — 15 à 95 % HR — 70 à 106 kPa
Indice de protection	IP 27

Équipez vos points de soins avec nos trousses de secours et sacs d'intervention, et ajoutez le thermomètre contact infrarouge YLEA pour les contrôles rapides en collectivité.

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.